


# CASCOO. Einkaufswagenrollen.



Unsere Rollen bewegen sich auch in Einkaufszentren und Supermärkten. Für einen besseren Komfort und schnelleren Einkauf im Supermarkt ist CASCOO stets in der Entwicklung von hochqualitativen Rollen, damit Sie sich beim nächsten Einkauf nicht ärgern müssen.



## CASCOO. Einkaufswagenrollen. Serie P2A2





Radfelge: Polypropylen  
Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 85°Shore A  
Traglast: 75kg bis 100kg  
Raddurchmesser: 75mm bis 125mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	Kg
HEHF5CC075P2A2B42	075	10.3	30	100	75
HEHG5CC100P2A2B42	100	11	36	126	100
HEHD5CC125P2A2B42	125	13	38	155	100

Befestigungsmöglichkeit:



Artikel-Nr. HEHE5CC100  
Artikel-Nr. HEHA5CC125  
Rückenloch/ wie Apparate


Artikel-Nr. HEHF5CC100  
Artikel-Nr. HEHB5CC125  
Rückenloch/ Niet oben

Artikel-Nr. HEHG5CC100  
Artikel-Nr. HEHD5CC125  
Rückenloch/ Innensechskant



Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
075P2A2B42	075	25	28	10	M6	75
100P2A2B42	100	32	36	15	M8	100
125P2A2B42	125	32	36	15	M8	100

## CASCOO. Einkaufswagenrollen. Serie P2A2



Radfelge: Polypropylen  
Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 85°Shore A  
Traglast: 75kg bis 100kg  
Raddurchmesser: 75mm bis 125mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C




Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Kg
HEB25CC125P2A2B42	125	12	38	155	100



Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
075P2A2B42	75	25	28	10	M6	75
100P2A2B42	100	32	36	15	M8	100
125P2A2B42	125	32	40	15	M8	100

## Serie U2U2



Radfelge: Polyurethan  
Lauffläche: Polyurethan  
Traglast: 80kg  
Raddurchmesser: 125mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	Kg
HEC25CC125U2U2B32	125	12	38	155	80