


CASCOO. Schwerlastrollen.



Schwere Lasten? Kein Problem mit unseren Rollen. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 1.000 kg bewegen unsere Rollen Ihre Ware an den Bestimmungsort, sicher und schnell.



CASCOO. Schwerlastrollen.
Serie BAU5



Radfelge: Aluminium
Lauffläche: Polyurethan 93 - 95° Shore A
Traglast: 400kg bis 800kg
Raddurchmesser: 125mm bis 200mm
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
SHP5EWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	164					500
SHP5EWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195					600
SHP5EWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245					700



Bockrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FHP54WC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	164	500
FHP54WC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	195	600
FHP54WC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	700




Lenkrolle mit Total Feststeller		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
THP5EWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	164	155				500
THP5EWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195	165				600
THP5EWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	165				700



Einbaurad mit Achsmaterial		mm		mm		mm		Ø		Kg
125BAU5D0N		125	50	60	20	M12				500
160BAU5D0N		160	50	60	20	M12				600
200BAU5D0N		200	50	60	20	M12				800

CASCOO. Schwerlastrollen.
Serie BAF4



Radfelge: Aluminium
Lauffläche: Elastik 70° Shore A
Traglast: 300kg bis 500kg
Raddurchmesser: 125mm bis 200mm
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SHP57WC125BAF4D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	164	300
SHP57WC160BAF4D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195	400
SHP57WC200BAF4D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	500



Bockrolle		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
FHP53WC125BAF4D0N		125	135X110	105x84/76	11			164				300
FHP53WC160BAF4D0N		160	135X110	105x84/76	11			195				400
FHP53WC200BAF4D0N		200	135X110	105x84/76	11			245				500



Lenkrolle mit Total Feststeller									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
THP57WC125BAF4D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	164	155	300
THP57WC160BAF4D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	400
THP57WC200BAF4D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	165	500



Einbaurad mit Achsmaterial		mm		mm		mm		Ø		Kg
125BAF4D0N		125	50	60	20	M12				300
160BAF4D0N		160	50	60	20	M12				400
200BAF4D0N		200	50	60	20	M12				500

CASCOO. Schwerlastrollen.
Serie Z0Z0



Radfelge: Polyamid PA6
Lauffläche: Polyamid PA6
Traglast: 800kg bis 1000kg
Raddurchmesser: 150mm bis 200mm
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Lenkrolle		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
SHP5KWC150Z0Z0D0N		150	135X110	105x84/76	11	55	197					800
SHP5KWC160Z0Z0D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202					800
SHP5KWC200Z0Z0D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245					1000



Bockrolle		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
FHP5LWC150Z0Z0D0N		150	135X110	105x84/76	11		197					800
FHP5LWC160Z0Z0D0N		160	135X110	105x84/76	11		202					800
FHP5LWC200Z0Z0D0N		200	135X110	105x84/76	11		245					1000



Lenkrolle mit Total Feststeller		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
THP5KWC150Z0Z0D0N		150	135X110	105x84/76	11	55	197	165				800
THP5KWC160Z0Z0D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	195				800
THP5KWC200Z0Z0D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	195				1000



Einbaurad mit Achsmaterial		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
150Z0Z0D0N		150	50	60	20	M12						800
160Z0Z0D0N		160	50	60	20	M12						800
200Z0Z0D0N		200	50	60	20	M12						1000

CASCOO. Schwerlastrollen.
Serie BAF4



Radfelge: Aluminium
Lauffläche: Elastik 70° Shore A
Traglast: 300kg bis 500kg
Raddurchmesser: 150mm bis 200mm
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Lenkrolle		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
SHP5KWC125BAF4D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	170					300
SHP5KWC160BAF4D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202					400
SHP5KWC200BAF4D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245					500



Bockrolle		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
FHP5LWC125BAF4D0N		125	135X110	105x84/76	11		170					300
FHP5LWC160BAF4D0N		160	135X110	105x84/76	11		202					400
FHP5LWC200BAF4D0N		200	135X110	105x84/76	11		245					500




Lenkrolle mit Total Feststeller									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
THP5KWC125BAF4D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	170	165	300
THP5KWC160BAF4D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	195	400
THP5KWC200BAF4D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	195	500



Einbaurad mit Achsmaterial		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
125BAF4D0N		125	50	60	20	M12						300
160BAF4D0N		160	50	60	20	M12						400
200BAF4D0N		200	50	60	20	M12						500

CASCOO.Schwerlastrollen.
Serie BAU5



Radfelge: Aluminium
Lauffläche: Polyurethan 93 - 95° Shore A
Traglast: 500kg bis 800kg
Raddurchmesser: 125mm bis 200mm
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
SHP5KWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	170					500
SHP5KWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202					600
SHP5KWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245					800



Bockrolle		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
FHP5LWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11		170					500
FHP5LWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11		202					600
FHP5LWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11		245					800




Lenkrolle mit Total Feststeller								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
THP5KWC125BAU5D0N 	125	135X110	105x84/76	11	55	170	165	500
THP5KWC160BAU5D0N 	160	135X110	105x84/76	11	55	202	195	600
THP5KWC200BAU5D0N 	200	135X110	105x84/76	11	55	245	195	800



Einbaurad mit Achsmaterial		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
125BAU5D0N		125	50	60	20	M12						500
160BAU5D0N		160	50	60	20	M12						600
200BAU5D0N		200	50	60	20	M12						800

CASCOO.Schwerlastrollen.
Serie BAX5



Radfelge: Aluminium
Lauffläche: PUlastic 75° Shore A
Traglast: 400kg bis 800kg
Raddurchmesser: 125mm bis 200mm
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
SHP5EWC125BAX5D0N SHP5KWC125BAX5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50 55	164 170					500 500
SHP5EWC160BAX5D0N SHP5KWC160BAX5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195 202					600 600
SHP5EWC200BAX5D0N SHP5KWC200BAX5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245					700 800



Bockrolle		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
FHP54WC125BAX5D0N FHP5LWC125BAX5D0N		125	135X110	105x84/76	11		164 170					500 500
FHP54WC160BAX5D0N FHP5LWC160BAX5D0N		160	135X110	105x84/76	11		195 202					600 600
FHP54WC200BAX5D0N FHP5LWC200BAX5D0N		200	135X110	105x84/76	11		245					700 800



Lenkrolle mit Total Feststeller								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
THP5EWC125BAX5D0N THP5KWC125BAX5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	164 170	165 500 500
THP5EWC160BAX5D0N THP5KWC160BAX5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195 202	195 600 600
THP5EWC200BAX5D0N THP5KWC200BAX5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	195 700 800



Einbaurad mit Achsmaterial		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
125BAX5D0N		125	50	60	20	M12						500
160BAX5D0N		160	50	60	20	M12						600
200BAX5D0N		200	50	60	20	M12						800

CASCOO. Schwerlastrollen. Geschweißte Ausführung.
Serie BAU5



Radfelge: Aluminium
Lauffläche: Polyurethan 93 - 95° Shore A
Traglast: 500kg bis 800kg
Raddurchmesser: 125mm bis 200mm
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
SHP5MWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	170					500
SHP5MWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202					600
SHP5MWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245					800



Bockrolle		mm		mm		mm		mm		Kg
FHP5NWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11		170			500
FHP5NWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11		202			600
FHP5NWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11		245			800



Lenkrolle mit Feststeller		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
CHP5MWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	170	117.5				500
CHP5MWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	135				600
CHP5MWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	155				800



Einbausrad mit Achsmaterial		mm		mm		mm		mm		Kg
125BAU5D0N		125	50	60	20	M12				500
160BAU5D0N		160	50	60	20	M12				600
200BAU5D0N		200	50	60	20	M12				800

CASCOO. Schwerlastrollen. Geschweißte Ausführung.
Serie BAX5



Radfelge: Aluminium
Lauffläche: PUlastic 75° Shore A
Traglast: 500kg bis 800kg
Raddurchmesser: 125mm bis 200mm
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
SHP5MWC125BAX5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	170					500
SHP5MWC160BAX5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202					600
SHP5MWC200BAX5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245					800



Bockrolle		mm		mm		mm		mm		Kg
FHP5NWC125BAX5D0N		125	135X110	105x84/76	11		170			500
FHP5NWC160BAX5D0N		160	135X110	105x84/76	11		202			600
FHP5NWC200BAX5D0N		200	135X110	105x84/76	11		245			800



Lenkrolle mit Feststeller		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
CHP5MWC125BAX5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	170	117.5				500
CHP5MWC160BAX5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	135				600
CHP5MWC200BAX5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	155				800



Einbausrad mit Achsmaterial		mm		mm		mm		mm		Kg
125BAX5D0N		125	50	60	20	M12				500
160BAX5D0N		160	50	60	20	M12				600
200BAX5D0N		200	50	60	20	M12				800

CASCOO. Schwerlastrollen. Geschweißte Ausführung.
Serie Z0Z0



Radfelge: Polyamid PA6
Lauffläche: Polyamid PA6
Traglast: 800kg bis 1000kg
Raddurchmesser: 150mm bis 200mm
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SHP5MWC150Z0Z0D0N		150	135X110	105x84/76	11	55	197	800
SHP5MWC160Z0Z0D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	800
SHP5MWC200Z0Z0D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	1000



Bockrolle		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
FHP5NWC150Z0Z0D0N		150	135X110	105x84/76	11			197				800
FHP5NWC160Z0Z0D0N		160	135X110	105x84/76	11			202				800
FHP5NWC200Z0Z0D0N		200	135X110	105x84/76	11			245				1000



Lenkrolle mit Feststeller		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
CHP5MWC150Z0Z0D0N		150	135X110	105x84/76	11	55	197	117.5				800
CHP5MWC160Z0Z0D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	135				800
CHP5MWC200Z0Z0D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	155				1000



Einbaurad mit Achsmaterial		mm		mm		mm		Ø		Kg
150Z0Z0D0N		150	50	60	20	M12				800
160Z0Z0D0N		160	50	60	20	M12				800
200Z0Z0D0N		200	50	60	20	M12				1000

CASCOO. Schwerlastrollen. Geschweißte Ausführung
Serie I2U5



Radfelge: Gussfelge
Lauffläche: Polyurethan 93 - 95° Shore A
Traglast: 700kg bis 1000kg
Raddurchmesser: 125mm bis 200mm
Temperaturbereich: -20°C bis +85°C



Lenkrolle		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
SHP5MWC125I2U5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	170					700
SHP5MWC160I2U5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202					800
SHP5MWC200I2U5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245					1000



							
Bockrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FHP5NWC125I2U5D0N		125	135X110	105x84/76	11	170	700
FHP5NWC160I2U5D0N		160	135X110	105x84/76	11	202	800
FHP5NWC200I2U5D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	1000



Lenkrolle mit Feststeller									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
CHP5MWC125I2U5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	170	117.5	700
CHP5MWC160I2U5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	135	800
CHP5MWC200I2U5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	155	1000



Einbaurad mit Achsmaterial		mm		mm		mm		mm		Ø		Kg
125I2U5D0N		125	50	60	20	M12						700
160I2U5D0N		160	50	60	20	M12						800
200I2U5D0N		200	50	60	20	M12						1000